



Série CB

Tension d'alimentation secteur	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension de sortie vérin	24 VCC
Nombre de connexions vérins	1 à 4 selon modèle
Nombre de connexions commandes	1 à 2 selon modèle
Montage	Direct sur vérin MS-2
Câble d'alimentation	déconnectable
Degré d'étanchéité	IP54
Couleur	Gris clair (RAL 7035)

Options :

Tension d'alimentation secteur	110VAC 50-60 Hz
Degré d'étanchéité	IP65
Montage	Platine de fixation
Sécurité électrique	Coupe-courant
Remise à zéro sans alimentation secteur	Par piles



Série CBT

Tension d'alimentation secteur	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension de sortie vérin	24 VCC
Nombre de connexions vérins	2 à 3 selon modèle
Nombre de connexions commandes	1 à 2 selon modèle
Montage	séparé du vérin-trous de fixation
Degré d'étanchéité	IPX2
Couleur	Noir

Options :

Fonction Synchronisation	2 vérins
Tension d'alimentation secteur	110VAC 50-60 Hz
Sécurité électrique	Coupe-courant



Série CBP

Tension d'alimentation secteur	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension de sortie vérin	24 VCC
Nombre de connexions vérins	1 à 4
Nombre de connexions commandes	1 à 2
Montage	séparé du vérin-trous de fixation
Degré d'étanchéité	IP54
Couleur	Gris clair (RAL 7035)

Options :

Fonction Synchronisation	2 vérins
Fonction Autonomie	Batterie avec chargeur intégré
Tension d'alimentation secteur	110 VAC 50-60 Hz

